

Saint-Gobain Building Glass Europe

Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris 92400 Courbevoie France

EN 14449:2005+AC: 2005 - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo
určené k použití pro budovy a stavební konstrukce

STADIP 33.1
L0101014

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1004, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750,
1751

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	AVCP SYSTEMS	VLASTNOSTI
Použití pro bezpečnost v případě požáru		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na ohen	3,4	NPD
Chování při vnějším požáru	3,4	NPD
Pro použití proti střelám nebo proti výbuchu		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Pro použití s povinnostmi uvést "bezpečnost při použití", tak jak to odpovídá daným předpisům		
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	2B2
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům (K)	4	40
Odolnost proti větru, sněhu, trvalému zatížení a/nebo vyvolaným zatížením tabule skla (N/mm ²)	4	45/45
Pro použití související s omezením hluku		
Prímá vzduchová nepruzvucnost (dB)	3	33(-1;-2)
Pro použití související s úsporou energie		
Emisivita ϵ_g	3	0.89
Hodnota U (W/(m ² .K))	3	NPD
Propustnost světla τ_{vis}	3	0.9
Odrážení světla ρ_g/ρ_{ext}	3	0.08/0.08
Propustnost sluneční energie τ_{sol}	3	0.8
Odrážení sluneční energie	3	0.07/0.07
Hodnota g	3	0.83
Trvanlivost	3	NPD
PLANICLEAR 3 mm / 1 - PVB CLEAR / PLANICLEAR 3 mm		
NPD: Žádný ukazatel není stanoven		

Vlastnost uvedeného výrobku je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Fabrice Desmons
International Product Strategy Director Building Glass

10/10/2022
Courbevoie - France

