

Saint-Gobain Building Glass Europe

Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris 92400 Courbevoie France

EN 12150-2:2004 - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité sklo
určené k použití pro budovy a stavební konstrukce

SECURIT PLANICLEAR 6 mm
M100008T00

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1004, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750,
1751

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	AVCP SYSTEMS	VLASTNOSTI
Použití pro bezpečnost v případě požáru		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na ohen	3,4	A1
Chování při vnějším požáru	3,4	NPD
Pro použití proti střelám nebo proti výbuchu		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Pro použití s povinností uvést "bezpečnost při použití", tak jak to odpovídá daným předpisům		
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	1C2
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům (K)	4	200
Odolnost proti větru, sněhu, trvalému zatížení a/nebo vyvolaným zatížením tabule skla (N/mm ²)	4	120
Pro použití související s omezením hluku		
Prímá vzduchová nepruvzucnost (dB)	3	32(-1;-2)
Pro použití související s úsporou energie		
Emisivita ϵ_g	3	0.89
Hodnota U (W/(m ² .K))	3	NPD
Propustnost světla τ_{vis}	3	0.9
Odrážení světla $\rho_{s,vis}$	3	0.08/0.08
Propustnost sluneční energie τ_{sol}	3	0.85
Odrážení sluneční energie	3	0.08/0.08
Hodnota g	3	0.87
Trvanlivost	3	NPD

NPD: Žádný ukazatel není stanoven

Vlastnost uvedeného výrobku je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Fabrice Desmons
International Product Strategy Director Building Glass

03/10/2022
Courbevoie - France

